



Edge VS5351

Alarmsendere for heisalarm og nødkommunikasjon der også alarmsignal og nødansrop kan håndtere morgendagens mobilnett.

Edge VS5351 tilbyr en heltdigital og fremtidssikker løsning med nødsamtaler over 4G for dine heiser, enten det gjelder moderniseringsprosjekter eller nyinstallasjoner.

I dag har flere land allerede valgt, eller bestemt dato for, å stenge ned sine 2G- og 3G-nett. Derfor er det kritisk at alle installasjoner av heisalarm i dag har støtte for 4G, også for nødsamtaler. Edge VS5351 bruker mobilnettet for alarmoverføring og har støtte for nødsamtaler over 4G.

Alarmterminalens konstruksjon er resultatet av lang erfaring og kombinert ekspertise fra utviklingen av Airborne- og IRIS-terminaler.

Egenskaper:

- 4G-støtte inkludert Voice over IP (VoIP)
- Støtter de fleste heispaneler (f.eks. 2N og Safeline) og protokoller som P100 og CPC
- Dial Capture/PSTN for analoge talepaneler
- Mulighet for fjernadgang til heispanelet

Fordeler:

- Fremtidssikker
 - SIP-basert VoIP-løsning
 - Forberedt for Bluetooth og WiFi
- Rask og enkel installasjon
- Sikker og pålitelig
 - Inkludert i den sertifiserte alarmovervåkingstjenesten AddSecure Connect (24/7)

4G



Spesifikasjoner Edge VS5351

Ethernet

Standard	2x 10/100 Base T
Forbindelse	RJ45-kontakt for CAT5-kabling
IP-adressering	Dynamisk (DHCP) eller statisk
Feilgjenkjenning	Ja

Cellular

Teknologier	2G/3G/4G
Frekvenser	LTE (4G): 700/800/900/1800/2100/2600 MHz UMTS (3G): 900/1800/2100 MHz GSM (2G): 900/1800 MHz
Forbindelse	SMA antennekontakt
Feilgjenkjenning	Ja

Alarmoverføringsgrensesnitt

Grensesnitt til alarmsentral	AddSecure Connect
Dial Capture mot alarmpanel	To-leder tilkobling via rekkeklemme
Seriell til alarmpanel	RS485, TTL (maks 3 m), RS232 (maks 3 m)
Alarmprotokoll	P100, CPC, 2N, Kone och SAR

Strømforsyning

Forsyningsspenning	10,5 til 28 V DC
Strømforbruk, type (utkoblet DC-utgang)	200mA @ 12V DC (lader ikke)
Strømforbruk, maks (ikke tilkoblet DCutgang)	1A @ 12V DC

DCutganger

Spenning	12V DC
Nåværende styrke	500mA
Sikring	1.5A
Antall kontrollerbare utganger	3

Batteri

Type	7.2 V NiMH (oppladbar)
Kapasitet	3000mAh
Driftstid	8t, Spenning for talepanel (125mA) matet fra alarmsenderen. 27t, Talepanel forsynes ikke med spenning fra alarmsender.

Miljøvariabler

Temperatur	-10 til +55 °C
Fuktighet	Maks 95% RH

Vekt og dimensjoner

Størrelse (L x B x D)	150 x 170 x 51 mm
Vekt	1,2 kg

Diverse

Innkapsling	Metall
Statussignaler under drift	Fem lysdioder (panel, strøm, mobilnett, Ethernet og system)

Artikel nr.	22 400 210
-------------	------------